

ONE103



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- Motore monofase a spazzole bistadio by-pass
- Testata in ABS insonorizzato e metallo
- Interruttori indipendenti per ciascun motore
- Vuotometro e spia luminosa rossa per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
- Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
- Scuotifiltro manuale sulla testata
- Filtro stellare in poliestere classe "L"- Ø460mm
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 100lt con maniglie e ruote
- Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno
- Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
- Versione X1 con contenitore inox
- Versione X2 con contenitore e laterale inox
- Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø40mm e Ø50mm

ONE103		
Tension/Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko
Power	Watt	3300
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	510
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	3,1
Container capacity	Lt	100
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	74
Overall dimensions	cm	78x64x156h
Weight	Kg	62
Protection	IP	44