

ONE82WD, ONE82WPX1



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- 2 motori monofase a spazzole bistadio by-pass
- Testata completamente in metallo verniciato nero
- Interruttori indipendenti per ciascun motore
- Vuotometro e spia luminosa rossa per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
- Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
- Modello WD: filtro a sacco in poliestere per polveri, filtro in nylon, galleggiante per liquidi e scarico con tubo Ø30 lungo 1.5mt con tappo
- Modello WP: filtro in nylon, galleggiante per liquidi, pompa di espulsione e tubo di scarico Ø30 lungo 3 mt con valvola manuale
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 85 lt con maniglie e ruote
- Ruote posteriori Ø200mm, ruote anteriori Ø100mm con freno
- Modello WD: versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio e versione X1 con contenitore inox
- Modello WP: contenitore inox e telaio verniciato Ral 9005

		ONE82WD	ONE82WPX1
Tension/Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko	Schuko
Power	Watt	2200	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	340
Primary filter surface	m ²	0,58	-
Absolute filter surface	m ²	-	-
Container capacity	Lt	85	85
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noice level	DbA	76	76
Overall dimensions	cm	55x60x126h	55x60x126h
Weight	Kg	30	30
Protection	IP	44	44